




Rinforzo 2 strati
2,30 mm
Area rinforzata 57x30



Cuciture filato Kevlar®

Bretelle di cotone rosso FR cucite con filato Kevlar®.



EN ISO 11611 (Livelli di prestazione)	
Spruzzi di metallo fuso	Classe 2
Trasmissione del calore	Classe 2

Descrizione

- ▼ **Dimensioni: 90x60 cm**
- ▼ Cuoio crosta bovina selezionata, qualità BEST, in pezzo unico rinforzato, colore marrone.
- ▼ Spessore uniforme per la protezione da irradiazioni e per alte prestazioni per la saldatura frontale.
- ▼ Rinforzo ventrale 57x30 cm in due strati
- ▼ Spessore dell'area rinforzata: 2,30 mm.
- ▼ Regolazioni al collo e in cintura, senza parti metalliche, cinghie regolabili con aggancio/sgancio rapido.
- ▼ Protegge il tronco dell'utente durante la saldatura o attività simili. Protegge la pelle e il corpo contro gli effetti della luce ultravioletta, prodotti dalla saldatura ad arco.
- ▼ Peso: 650 g.

STANDARDS

- ▼ **EN ISO 11611 Classe 2**

Materiali

- ▼ Pelle crosta bovina di qualità superiore

Spessore del pellame

- ▼ **1,8 mm. Area rinforzata: 2,30 mm**

Confezionamento

- ▼ 1 pezzo imbustato / 25 pezzi per cartone originale

Applicazioni Tipiche:

- ▼ Saldatura manuale tecnica con molto formazione di schizzi e gocce incandescenti, ad esempio saldatura MMA (con elettrodo di base o di cellulosa patinata), saldatura MAG (con CO2 o gas misti), MIG a filo (con alta tensione) saldatura ad arco autoprotetto tubolare, taglio al plasma, scricatura, taglio ossigeno, protezione termica ...

