

## GUIDA AL PRODOTTO

### Lanskit 1460-2000



<b>Normative:</b>	DIN EN ISO 25980:2015-01 (ex1598)
<b>Utilizzi:</b>	Protezione da arco di saldatura.
<b>Materiale struttura:</b>	Tubolare verniciata
<b>Materiale tenda:</b>	Morbido PVC
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
85854	Schermo LANSKIT 1460 Lansarc OR
85861	Schermo LANSKIT 1460 Lansarc FE
85851	Schermo LANSKIT 1460 Lansarc R9
86071	Schermo LANSKIT 2000 Lansarc OR
86054	Schermo LANSKIT 2000 Lansarc FE
86051	Schermo LANSKIT 2000 Lansarc R9



Colorazione OR: rosso



Colorazione R9: verde scuro



Colorazione FE: Bronzo

**Mercati principali:** Manutenzione officine, navale e cantieristica, uso in combinata per creare pareti fisse.

**Applicazioni:** Protezione raggi UV, luce blu e infrarossi. *Schegge di molatura e metalli in genere, Smerigliatura, Lavorazioni meccaniche.*

**Descrizione Prodotto:** Schermo mobile in kit di facile montaggio, completo di tenda unica, di spessore 0,4mm altezza 1600 mm e larghezza 1460 mm oppure 2000mm, altezza struttura 1950mm, colore struttura zinco.

CARATTERISTICHE	BENEFICI
Poco ingombro e struttura leggera	Di facile trasporto e movimentazione
Stabile e robusto	Mantiene le sue caratteristiche nel tempo
Tenda sostituibile	In caso di danno si può sostituire la sola tenda

